

OC Entwicklung - Bug #337

Link zu einem Logeintrag tlws. ohne Cache-ID

11/15/2013 12:33 - Schrottie

Status: erledigt	% Done: 100%
Priority name: 1 niedrig	Estimated time: 0.00 hour
Assignee: bohrsty	
Target version: Version 11	
Ticket Referenz:	Kategorien:
Description siehe auch: http://forum.opencaching-network.org/index.php?topic=3579.msg45817#msg45817 In einigen Fällen wird das Logtypicon eines Logeintrages mit einem fehlerhaften Permalink zum Logeintrag hinterlegt. Dies tritt nachvollziehbar immer dann auf, wenn das Javascript ausgelöst wurde, das beim Scrollen an das Ende des Listings weitere Logeinträge nachlädt. In diesem Fall werden die Links ohne Cache-ID angezeigt. Auch bei bis dahin korrekten Links tritt dieser Fehler dann auf.	
Related issues: Duplicated by OC Entwicklung - Bug #359: Verlinkungsfehler erledigt	

Associated revisions

Revision 77c32c0e - 04/13/2014 19:06 - bohrsty

added alias for "cacheid" in cache sql command, updates #337

Revision 58b735eb - 04/13/2014 19:18 - bohrsty

Merge pull request #142 from bohrsty/337_loglink_bug

added alias for "cacheid" in cache sql command, updates #337

History

#1 - 11/15/2013 12:40 - Schrottie

Beteiligt an den Logs sind folgende Templates aus /htdocs/template2/ocstyle:

res_logentry.tpl - Erzeugt den Logbereich, wird inkl. Übergabe der Cache-ID von viewcache.tpl bzw. viewlogs.tpl aufgerufen.
res_logentry_logitem.tpl - Erzeugt den jeweiligen Logeintrag und auch damit den Link. Wird von res_logentry.tpl aufgerufen und bekommt die Cache-ID übergeben.

Das Javascript, das für das Nachladen der Logeinträge verantwortlich ist, befindet sich in viewcache.tpl. Das Javascript ruft dabei viewlogs.php (und nutzt damit viewlogs.tpl) auf. Dabei wird innerhalb von viewlogs.php die Funktion(?) 'tagloadlogs' verwendet, die für die anzeige der kompletten Logliste sorgt:

```
// 'tagloadlogs' produces a stripped-down version of the loglist for  
// log autoloading (see viewcache.php). The actual log block to be inserted  
// is tagged with <ocloadlogs>...</ocloadlogs>.
```

Hier wird vermutlich die Cache-ID unterschlagen.

#2 - 11/15/2013 12:41 - Schrottie

- Priority name changed from 2 mittel to 1 niedrig
- Target version set to Version 11

#3 - 04/13/2014 18:59 - bohrsty

viewcache.php and viewlogs.php uses different sql commands to fill the \$cache array in templates... in viewlogs.php \$cache.cacheid is unknown and empty, because the sql command doesn't aliases `caches`.`cache_id`...

solution:
add:

```
`caches`.`cache_id` AS `cacheid`,
```

in viewlogs.php at the end of line 55:
(see viewcache.php line 88)...

#4 - 04/13/2014 19:03 - bohrsty

- Status changed from neu to offen
- Assignee set to bohrsty

#5 - 04/13/2014 19:19 - bohrsty

- Status changed from offen to erledigt
- % Done changed from 0 to 100

fixed by adding the mentioned sql alias...